

ALL NEW PRO
C2400



KAUNG GYI THINKHAR
Company Limited



TAMCO
SUPER
CORN PRO

HIGH PERFORMANCE COMBINE HARVESTER



TAMCO



Specification for TAMCO C2400

စက်၏အရွယ်အစား	အလျား (၁၉'-၁၁") x အနံ (၉'-၈") x အမြင့် (၉'-၂")
ချိန်းပြားအရွယ်အစား (Track Shoe)	အလျား (၂'-၂") x အနံ (၅") x အထူ (၁")
လှောင်ကန်ဝင်ဆံ့သည့်ပမာဏ	စပါး (၁.၅) တန်
လှောင်ကန်ချလွန်	အလျား (၁၃'-၂") ခန့်ရှည်လျားသော မြေပြင်ညီ ဆန့်ထုန်နိုင်သည့်စနစ်
ဆီတိုင်ကီဝင်ဆံ့သည့်ပမာဏ	လီတာ (၉၀) / (၂၀) ဂါလံ
အင်ဂျင်အမျိုးအစား	၆လုံးထိုး New ISUZU 6BG1 ဂျပန် အင်ဂျင်
အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ (HP)	၁၇၅ ကောင်
အင်ဂျင်လည်ပတ်မှုနှုန်း (RPM)	၂၃၉၀
ပြောင်းရိတ်ခေါင်း (Corn Head)	3R65I
ဂေါ်စွယ်အရေအတွက်	(၄) သွား၊ (၃) တန်းရိတ်
တန်းခြားအကွာအဝေး	(၂) မှ (၂.၅) အထိ
စပါးရိတ်ခေါင်းခါးတန်းအကျယ် (Cutter Bar)	(၇'-၁၀")
ရိုက်လုံးတန်းအရှည် (Rotor Length)	(၄'-၆")
ရိုက်လုံးတန်းပတ်ဆိုင် (Rotor Dia)	(၁'-၆")
မောင်းနှင်မှုစနစ်	ရီဒါတ်ရှင်းဂီယာစနစ် (HG8 PRO/8HT)
ချိန်းပတ်အမျိုးအစား (Track Link)	သံချိန်းပတ်၊ ချိန်းဆက် (၄၁) ခု
ရိုလားအမျိုးအစား (Roller)	အောက်ရိုလား (၈) လုံး အပေါ် ရိုလား (၂) လုံး (ဒီဇာသုံးရိုလားများ)
အိုင်ဒလာဝှီးအမျိုးအစား (Guide Wheel)	(၁၆")
စပရာကတ်အမျိုးအစား (Gear Rim)	စပရာကတ် ရင်းဂီယာအသွား (၂၃) သွား
ထရန်စမစ်ရှင်းစနစ်	ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့် (၇၅) စီစီ/ ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ (၇၅) စီစီ
ပြီးစီးမှုနှုန်း	တစ်နာရီလျှင် (၁.၂) ဧက မှ (၂) ဧက အထိ*
လေလွင့်မှုနှုန်း	၃ ရာခိုင်နှုန်း *
ဆီစားနှုန်း	(၁.၆) ဂါလံမှ (၁၂.၅) လီတာ/(၂.၇၅) ဂါလံ*
အလေးချိန်	၆၉၀၀ kg

* (ကွင်း အခြေအနေ၊ သီးနှံအမျိုးအစား၊ သီးနှံ အစို/အခြောက်၊ မောင်းနှင်သူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုတို့ အပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။)